

Intercomunicador de cajas blindadas Modelo Redondo ventana

- Previene las Interferencias: El intercomunicador puede prevenir eficazmente las interferencias producidas por el ruido ambiente.
- Elimina Completamente las Resonancias: La comunicación que se realiza a través del intercomunicador es clara y nítida, evitando así los sonidos metálicos y poco claros.
- Auto Silencio: La función de auto silencio deja en posición no activa el módulo de trabajo (esta función se presenta cuando no hay un Feedback entre cliente – cajero) si esta modalidad supera los 30 segundos el modulo comienza a funcionar nuevamente.



Información del Producto

PODER	Rápido e inteligente.	SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO	Unidad anfitrión 36-38db.
CONSUMO	≤5 W.		Unidad externa58db.
SEÑAL DE RUIDO	≥90dB 20Hz ~ 16 K Hz.	TEMPERATURA AMBIENTE	-30°C. ~ 50°C.
RESPUESTA FRECUENCIA	20Hz ~ 16 K Hz.	TAMAÑO	Unidad externa:90*75*22, Anfitrión unidad:160*90*42, Micrófono bar:380, Cable de unidad externa:1800mm.
CONSUMO ALTAVOCES	Unidad anfitrión 8Ω,3 W.	PESO	600 gramos.
	Unidad externa8Ω 2 W.	INSTALACIÓN	Fácil: se fijan los dispositivos, uno al interior y otro fuera de la caja y se conecta a la toma de corriente.
GRABACIÓN	≥50dB.		